

Massimo Colagrande

PLINT BATTERY MINI

ILTI Luce setzt seine Entdeckungsreise in die Welt der batteriebetriebenen Architekturbeleuchtung fort – ein innovativer Designweg, der mit Plint begonnen wurde. Nachdem ILTI Luce das Paradigma der Akzentbeleuchtung auf den Kopf gestellt hat, zeigt sich seine Fähigkeit zur Miniaturisierung in seiner hochflexiblen, reduzierten Version. In einer Metallstruktur befindet sich ein Hochleistungsspot, der von einer hochflexiblen Batterie für die Akzentbeleuchtung gespeist wird. Dimmer an Bord.



3000K

LAMPING

Source	LED
Total power	2,4W
Emission	direct 14°
Switching	on board
Tension	5V
Color temperature	3000K
Luminous flux	185lm
Initial luminaire efficacy	77lm/W
Initial chromaticity	SDCM<3
Typ CRI	90
Energy class	G
IP class	20
Dimensions	13x11,6
Ambient temperature range	+5°C / +35°C
Performance ambient temperature	25°C
Notes	cable included (USB-C), rechargeable, 5 hours battery life, 4,5 hours charge time (light off)
Net lamp weight	0,55 kg

Codes

PLM BNN 11
PLM BWN 11
PLM BON 11
PLM BDN 11

Structure

black
white
gold
silver

PACKAGE

Package 01 Dimension: 19x19x8 cm / Gross weight: 0,70 kg

Certificazioni

