

Massimo Colagrande

PLINT BATTERY MINI

Le voyage exploratoire de ILTI Luce dans le monde de l'éclairage architectural alimenté par batterie se poursuit, une voie de conception innovante qui a commencé avec Plint. Après avoir inversé le paradigme de l'éclairage d'accentuation, la capacité de miniaturisation de ILTI Luce se révèle dans sa version réduite très flexible. A l'intérieur d'une structure métallique, un spot performant est alimenté par une batterie très souple, pour un éclairage d'accentuation. Variateur à bord.



3000K

LAMPING

Source	LED
Total power	2,4W
Emission	direct 14°
Switching	on board
Tension	5V
Color temperature	3000K
Luminous flux	185lm
Initial luminaire efficacy	77lm/W
Initial chromaticity	SDCM<3
Typ CRI	90
Energy class	G
IP class	20
Dimensions	13x11,6
Ambient temperature range	+5°C / +35°C
Performance ambient temperature	25°C
Notes	cable included (USB-C), rechargeable, 5 hours battery life, 4,5 hours charge time (light off)
Net lamp weight	0,55 kg

Codes

PLM BNN 11
PLM BWN 11
PLM BON 11
PLM BDN 11

Structure

black
white
gold
silver

PACKAGE

Package 01 Dimension: 19x19x8 cm / Gross weight: 0,70 kg

Certificazioni

