

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS Indoor

FANTE 20W ON-OFF

Fante è uno spot ad elevate prestazioni, compatto, orientabile e compatibile con binario 3C, proposto nelle finiture black e white. Driver on-board.

Fante is an high emission adjustable spot compatible with 3C track. Available in the finishes black and white. Driver on-board.



INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	1	F
Fascio ottico Beam angle	36°	
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700/3000K	
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	90	
Tipo di ottica Optic type	/	
Trasformatore incluso Driver included	Sì Yes	
Colore sorgente luminosa Light source color	Bianco White	
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II	
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Bianco/nero White/black	
Montaggio Mounting	Binario 3C 3C track	
Connessione Connections	Track connector (3C)	
Cavo Cable	/	
Orientabile Adjustable	Sì Yes	
Dimensioni Dimensions	Ø 100xL70mm	
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0.9kg	

FUNZIONAMENTO PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50-60Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	/
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	2450lm (3000K) 2650lm (led source)
Tolleranza fusso luminoso Luminous flux tolerance	±10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminary efficacy	105 lm/W 147 lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM≤3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	20W (fixture) 18W (led source)
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	±2%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	0°C / 35°C
Temperatura ambiente di utilizzo Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK04

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000h Lumen maintenance at median useful life* 50000h	L80B10 (50000h)
--	-----------------


REMARKS

15° on demand



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)



ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
MFAN5401757DBO	FANTE 36°/927/WH/20W/PSU/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	On-Off
MFAN5401757DNE	FANTE 36°/927/BK/20W/PSU/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	On-Off
MFAN5401757WBO	FANTE 36°/930/WH/20W/PSU/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	On-Off
MFAN5401757WNE	FANTE 36°/930/BK/20W/PSU/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	On-Off