

ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

LINEAR CEILING | 1 m

DOWNLIGHT

ZIRKOL L WALL



Dedicato ad un'illuminazione indiretta e dalla forte connotazione decorativa, Zirkol Linear Wall è la nuova lampada della collezione, proposta con una forma lineare e fissaggio a parete. Tre temperature colore (2700K, 3000K o 4000K) e finiture black, white e gold.

Suitable for indirect and decorative lighting, Zirkol Linear Wall is the new piece of the collection, with linear shape and wall fixing. Available with black, gold and white finish and three different LED colour temperatures: 2700K, 3000K or 4000K

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION				RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE				2700K	3000K	4000K
Numero di sorgenti Number of light source		downlight emission		Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)		833 lm		882 lm	980 lm	
Tipo di ottica Optic type (beam angle)		diffuse		Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance		+/- 10%				
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature		2700K	3000K	4000K	Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy		58lm/W	61lm/W	68lm/W	
Indice di resa cromatica Color Rendering Index		CRI90		Cromaticità iniziale Initial chromaticity		-	SDCM<3			
Tipo di ottica Optic type		Opal		Potenza di ingresso iniziale Initial input power		-	max 14,5W			
Trasformatore incluso Driver included		Yes		Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance		-	+/- 10%			
Colore sorgente luminosa Light source color		White								
Classe di protezione IEC IEC Protection class		III		CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION						
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish		matt white RAL9016 matt black RAL9005 matt gold		Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range		0°C / 35°C				
Montaggio Mounting		Suspension 2 points Shipped assembled		Performance ambient temperature Performance ambient temperature		20°C				
Connessione Connections		2 adjustable metal cables length 3m		APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION						
Cavo Cable		1 electrical cable 5m		Grado di protezione Ingress protection code		IP40				
Orientabile Adjustable		Yes		Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code		/				
Dimensioni Dimensions		50X26X1000mm		RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE						
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)		2 kg		-Lumen maintenance at median useful life* 50000 h -Lumen maintenance at median useful life* 50000 h - L80B50						
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL										
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current		24V		PACKAGING						
Frequenza di ingresso Input frequency		/		Packaging 1100x110x110mm						
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING										
Dimmerabile Dimmable		DALI/Push 1-100%								
Controlli compatibili Compatible controls		DMX/RDM, CASAMBI								



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

Downlight

- Electrical cable
- Fixation point



DRIVER & INTERFACES
(included)

- 1 x Integrated Driver 60W Ultraslim

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BZRLU410G15DBO	ZIRKOL L 1M/927/sur/WH/28W/IN220-240V	White	2700K	DALI
BZRLU410G15DNE	ZIRKOL L 1M/927/sur/BK/28W/IN220-240V	Black	2700K	DALI
BZRLU410G15DOR	ZIRKOL L 1M/927/sur/GO/28W/IN220-240V	Matt gold	2700K	DALI
BZRLU410G15WBO	ZIRKOL L 1M/930/sur/WH/28W/IN220-240V	White	3000K	DALI
BZRLU410G15WNE	ZIRKOL L 1M/930/sur/BK/28W/IN220-240V	Black	3000K	DALI
BZRLU410G15WOR	ZIRKOL L 1M/930/sur/GO/28W/IN220-240V	Matt gold	3000K	DALI
BZRLU410G15NBO	ZIRKOL L 1M/940/sur/WH/28W/IN220-240V	White	4000K	DALI
BZRLU410G15NNE	ZIRKOL L 1M/940/sur/BK/28W/IN220-240V	Black	4000K	DALI
BZRLU410G15NOR	ZIRKOL L 1M/940/sur/GO/28W/IN220-240V	Matt gold	4000K	DALI