

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS outdoor

Nebula



Ispirata dalle scoperte del telescopio spaziale Hubble, Nebula si concretizza in uno spot dalle piccole dimensioni che racchiude la forma e i dettagli caratteristici di questa formazione cosmica. La struttura a clessidra intricata, con anelli incisi nell'alluminio, riflette e distribuisce la luce in modo discreto ed elegante.

Inspired by the discoveries of the Hubble Space Telescope, Nebula takes the form of a small spot that captures the shape and characteristic details of the cosmic formation. The intricate hourglass structure, with rings engraved in the aluminum, reflects and distributes light in a discreet and elegant way.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	asimmetrica asymmetric
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Mocha Brown / Silver grey
Montaggio Mounting	incasso recessed
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	1m
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	49x44mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,1Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	350mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	<10lm
Tolleranza Flusso luminoso luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	<8,3 lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	1,2W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP65
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

REMARKS	
-	



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS


Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS




Silver grey




Mocha Brown

ACCESSORI
ACCESSORIES

BLUXCASSA1 (not included)



SPRING (Included)



**solo per fissaggio con molle(cartongesso/legno).
**Only for spring fixation (plasterboard/wood).

CODICI
CODES

12NC	codice/code	CCT	Finish
	BNEB0201217DAA	2700K	Anodized Silver grey
	BNEB0201217WAA	3000K	Anodized Silver grey
	BNEB0201217DMB	2700K	Painted mocha brown
	BNEB0201217WMB	3000K	Painted mocha brown