

PLINT BATTERY MINI

Massimo Colagrande

Le voyage exploratoire de ILTI Luce dans le monde de l'éclairage architectural alimenté par batterie se poursuit, une voie de conception innovante qui a commencé avec Plint. Après avoir inversé le paradigme de l'éclairage d'accentuation, la capacité de miniaturisation de ILTI Luce se révèle dans sa version réduite très flexible. A l'intérieur d'une structure métallique, un spot performant est alimenté par une batterie très souple, pour un éclairage d'accentuation. Variateur à bord.



3000K

LAMPING

Source	LED
Total power	2,4W
Emission	direct 14°
Switching	on board
Tension	5V
Color temperature	3000K
Luminous flux	185lm
Initial luminaire efficacy	77lm/W
Initial chromaticity	SDCM<3
Typ CRI	90
IP class	20
Dimensions	13x11,6
Ambient temperature range	+5°C / +35°C
Performance ambient temperature	25°C
Notes	cable included (USB-C), rechargeable, 5 hours battery life, 4,5 hours charge time (light off)
Energy class	G
Net lamp weight	0,55 kg

Codes

PLM BNN 11
PLM BWN 11
PLM BON 11
PLM BDN 11

Structure

black
white
gold
silver

PACKAGE

Package 01

Dimension: 19x19x8 cm / Gross weight: 0,70 kg

Certificazioni

