

PLINT BATTERY MINI

Massimo Colagrande

Continua il percorso esplorativo di ILTI Luce nel mondo dell'illuminazione architettonica a batteria, una strada progettuale innovativa iniziata con Plint. Dopo aver invertito il paradigma dell'illuminazione d'accento, la capacità di miniaturizzazione di ILTI Luce si palesa nella sua versione ridotta altamente flessibile. All'interno di una struttura metallica, uno spot dalle elevate prestazioni è alimentato con una batteria altamente flessibile, per un'illuminazione d'accento. Dimmer on board.



3000K

LAMPING

Source	LED
Total power	2,4W
Emission	direct 14°
Switching	on board
Tension	5V
Color temperature	3000K
Luminous flux	185lm
Initial luminaire efficacy	77lm/W
Initial chromaticity	SDCM<3
Typ CRI	90
IP class	20
Dimensions	13x11,6
Ambient temperature range	+5°C / +35°C
Performance ambient temperature	25°C
Notes	cable included (USB-C), rechargeable, 5 hours battery life, 4,5 hours charge time (light off)
Energy class	G
Net lamp weight	0,55 kg

Codes

PLM BNN 11
PLM BWN 11
PLM BON 11
PLM BDN 11

Structure

black
white
gold
silver

PACKAGE

Package 01

Dimension: 19x19x8 cm / Gross weight: 0,70 kg

Certificazioni

